



3M · SELETTIVA DA ESTERNO · MULTISTRATO SENZA METALLI

3M Prestige 90 Exterior

La Prestige più chiara: praticamente invisibile, lascia passare quasi tutta la luce e blocca il 99,9% dei raggi UV, riducendo il calore entrante. Ideale dove il vetro non deve cambiare aspetto.

45%

energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)

78%

luce visibile trasmessa

0,56

fattore solare g

99,9%

raggi UV bloccati

Prestazioni su vetrocamera chiaro

Energia solare respinta		45%
Luce visibile trasmessa		78%
Riflessione esterna		15%
Riduzione abbagliamento		1%

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO	VETRO SINGOLO COLORATO	VETROCAMERA COLORATO
Luce visibile trasmessa	88%	78%	53%	47%
Luce riflessa esterna	9%	15%	6%	9%
Luce riflessa interna	9%	16%	6%	13%
Energia solare totale respinta	36%	45%	50%	60%
Fattore solare g	0,64	0,56	0,50	0,40
Selettività LSG	1,4	1,4	1,1	1,2
Raggi UV bloccati	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Riduzione guadagno termico	21%	21%	21%	20%
Riduzione abbagliamento	1%	1%	1%	1%

Valori 3M secondo EN 410, dalla scheda tecnica 3M Italia, con pellicola su vetri di riferimento 3M chiari e colorati. Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Vetrine di negozi e showroom

Musei, gallerie e case con arredi di pregio

Edifici storici e vincolati

Vetrature dove la luce è tutto

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo

Scheda tecnica ufficiale 3M · michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Prestige-90-Exterior-scheda-tecnica.pdf