

3M · RIFLETTENTE DA ESTERNO · METALLIZZATA ARGENTO

3M Silver 35 Exterior

La versione più luminosa della serie argento da esterno: oltre il 70% dell'energia solare respinta su vetrocamera, con effetto specchio e il doppio della luce della Silver 15.

71%energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)**32%**

luce visibile trasmessa

0,29

fattore solare g

99%

raggi UV bloccati

Prestazioni su vetrocamera chiaro

Energia solare respinta		71%
Luce visibile trasmessa		32%
Riflessione esterna		36%
Riduzione abbagliamento		38%

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO	VETRO SINGOLO COLORATO	VETROCAMERA COLORATO
Luce visibile trasmessa	35%	32%	21%	19%
Luce riflessa esterna	35%	36%	35%	35%
Luce riflessa interna	36%	37%	16%	21%
Energia solare totale respinta	64%	71%	71%	78%
Fattore solare g	0,36	0,29	0,29	0,22
Selettività LSG	1	1,1	0,7	0,9
Raggi UV bloccati	99%	99%	99%	99%
Riduzione guadagno termico	56%	59%	59%	57%
Riduzione abbagliamento	50%	38%	n.d.	n.d.

Valori 3M secondo EN 410, dalla scheda tecnica 3M Italia, con pellicola su vetri di riferimento 3M chiari e colorati. Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Uffici e negozi esposti a sud-ovest

Vetrature dove serve luce naturale

Verande e giardini d'inverno

Facciate a specchio uniformi

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo

[Scheda tecnica ufficiale 3M · michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Silver-35-Exterior-scheda-tecnica.pdf](https://michaelfilms.it/schede-tecniche/3M-Silver-35-Exterior-scheda-tecnica.pdf)