

LLUMAR · RIFLETTENTE DA ESTERNO · RIFLETTENTE HELIOS ARGENTO SCURO

LLumar RHE 20 SI ER HPR

Riflettente argento da esterno della linea Helios: fino all'85% dell'energia solare respinta, l'82% di abbagliamenti in meno e il livello più alto di privacy diurna, con rivestimento idrorepellente e oleorepellente.

85%energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)**15%**

luce visibile trasmessa

0,15

fattore solare g

99%

raggi UV bloccati

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO
Luce visibile trasmessa tv	16%	15%
Luce riflessa esterna pve	62%	62%
Luce riflessa interna pvi	60%	59%
Energia solare trasmessa te	12%	11%
Energia solare riflessa pe	60%	60%
Energia solare assorbita ae	28%	29%
Energia solare totale respinta	81%	85%
Fattore solare g	0,19	0,15
Coefficiente di ombreggiamento	0,22	0,17
Riduzione abbagliamento	82%	82%
Trasmittanza U (W/m²K)	5,7	2,69
Resa cromatica Ra	85	85

Valori LLumar secondo EN 410 ed EN 673: vetro singolo chiaro 4 mm e vetrocamera 4/16/4 mm con aria. Emissività 0,74. UV bloccati oltre il 99%. Garanzia 10 anni in verticale, 5 anni inclinata (Europa). Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Facciate molto esposte al sole

Uffici e sale riunioni

Vetrine e vetrate con privacy di giorno

Edifici con vetrocamera a bassa compatibilità termica

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo e sigillatura del bordo

Scheda tecnica ufficiale LLumar · michaelfilms.it/schede-tecniche/LLumar-RHE-20-SI-ER-HPR-scheda-tecnica.pdf