

LLUMAR · RIFLETTENTE DA ESTERNO · RIFLETTENTE HELIOS ARGENTO MEDIO

LLumar RHE 35 SI ER HPR

Riflettente argento medio da esterno della linea Helios: fino al 76% dell'energia solare respinta lasciando passare quasi il 30% della luce, con un riflesso esterno più discreto.

76%energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)**27%**

luce visibile trasmessa

0,24

fattore solare g

99%

raggi UV bloccati

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO
Luce visibile trasmessa tv	29%	27%
Luce riflessa esterna pve	46%	47%
Luce riflessa interna pvi	43%	44%
Energia solare trasmessa te	22%	20%
Energia solare riflessa pe	46%	46%
Energia solare assorbita ae	32%	34%
Energia solare totale respinta	70%	76%
Fattore solare g	0,30	0,24
Coefficiente di ombreggiamento	0,34	0,28
Riduzione abbagliamento	68%	67%
Trasmittanza U (W/m²K)	5,71	2,72
Resa cromatica Ra	88	87

Valori LLumar secondo EN 410 ed EN 673: vetro singolo chiaro 4 mm e vetrocamera 4/16/4 mm con aria. Emissività 0,74. UV bloccati oltre il 99%. Garanzia 10 anni in verticale, 5 anni inclinata (Europa). Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Uffici e scuole

Vetrature residenziali esposte

Negozi e showroom

Ambienti dove serve più luce naturale

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo e sigillatura del bordo

Scheda tecnica ufficiale LLumar · michaelfilms.it/schede-tecniche/LLumar-RHE-35-SI-ER-HPR-scheda-tecnica.pdf