

LLUMAR · RIFLETTENTE DA ESTERNO · DOPPIA RIFLESSIONE HELIOS NEUTRA SCURA

LLumar VHE 14 ER HPR

Doppia riflessione da esterno della linea Helios: fuori riflette come uno specchio, dentro molto meno, per vedere fuori anche di sera. Fino all'89% dell'energia solare respinta e il 90% di abbagliamento in meno.

89%energia solare respinta
(vetrocamera chiaro)**9%**

luce visibile trasmessa

0,11

fattore solare g

99%

raggi UV bloccati

Valori per tipo di vetro

VALORE	VETRO SINGOLO CHIARO	VETROCAMERA CHIARO
Luce visibile trasmessa tv	9%	9%
Luce riflessa esterna pve	58%	58%
Luce riflessa interna pvi	24%	28%
Energia solare trasmessa te	7%	6%
Energia solare riflessa pe	56%	57%
Energia solare assorbita ae	37%	37%
Energia solare totale respinta	84%	89%
Fattore solare g	0,16	0,11
Coefficiente di ombreggiamento	0,18	0,13
Riduzione abbagliamento	90%	89%
Trasmittanza U (W/m²K)	5,71	2,72
Resa cromatica Ra	85	84

Valori LLumar secondo EN 410 ed EN 673: vetro singolo chiaro 4 mm e vetrocamera 4/16/4 mm con aria. Emissività 0,76. UV bloccati oltre il 99%. Garanzia 10 anni in verticale, 5 anni inclinata (Europa). Valori indicativi, non di specifica: al sopralluogo verifichiamo vetro, esposizione e stress termico.

Ideale per

Facciate a ovest con sole basso

Uffici direzionali e sale riunioni

Abitazioni che vogliono privacy di giorno

Vetrature con vista da preservare

Applicazione

- Sul lato esterno del vetro, senza smontare serramenti
- Dalla nostra rete di applicatori qualificati e certificati
- Pulizia, applicazione a umido, rifilo e sigillatura del bordo

Scheda tecnica ufficiale LLumar · michaelfilms.it/schede-tecniche/LLumar-VHE-14-ER-HPR-scheda-tecnica.pdf